



## Grabenfräse für Minibagger

Kinshofer Grabenfräse für Minibagger bis 5 Tonnen

- MT600 für Trägergerät 2.5-4,5 to., Fräsbandbreite max 200 mm ,Frästiefe 600 mm
- MT900 für Trägergerät 3.0-5,0 to. ,Fräsbandbreite max 300 mm ,Frästiefe 900 mm

**Grabenfräsen 2,5 - 5t** MT600 / MT900

Die robusten Anbau-Grabenfräsen MT600 und MT900 für Minibagger bis 5t Dienstgewicht, Minilader und Kompaktlader beschleunigen und vereinfachen Arbeiten wie das Verlegen von Gas- und Wasserleitungen, Elektro- und Glasfaserkabeln, das Ziehen von Drainage- und Bewässerungsgräben, etc.

- ▷ Verschiedene Grabenbreiten von 100 - 300 mm möglich.
- ▷ Tiefenführungsplatte kann auf drei Tiefen eingestellt werden.
- ▷ **Unterschiedliche Anbauoptionen** erhältlich: versetzbarer Anbauarmen, Minilader-Anbauarmen und Baggereinführung.
- ▷ **Verschleißteile** schnell und einfach vor Ort austauschbar.
- ▷ **Seitlich angebaute Schnecke** befördert das ausgefräste Material auf eine Seite des Grabens. So wird ein späteres Wiederbefüllen erleichtert.
- ▷ Drei unterschiedliche Fräskettenoptionen erhältlich: Erde, Kombination und Turlagen.
- ▷ **Auswahl Grabenfräse nach Trägergerät** siehe Seite 86.

MT900

Typ	Dienstgewicht Bagger (t)	Antriebsbreite (mm)	Antriebshöhe (mm)	Antriebslänge (mm)	Gewicht** (kg)	Fräsbreite** (mm)	Tiefeneinstellungen A / B / C (mm)
MT600	2,5 - 4,5	850	730	1450	230	100 - 200	300 / 450 / 600
MT900	3 - 5	850	730	1800	243	100 - 300	600 / 750 / 900

\*\* ohne Motor und Fräskette      \*\* abhängig von ausgewählter Fräskette

**Lieferumfang:** Grabenfräse, Tiefenführungsplatte, seitliche Schnecke



**Atlas Kern GmbH**  
 Gewerbering 1 + 3  
 94377 Steinach

Tel: 08121 / 25 066 0  
 Fax: 08121 / 25 06 66 0  
 E-Mail: [info@atlas-muenchen.com](mailto:info@atlas-muenchen.com)  
 Internet: [www.atlas-muenchen.com](http://www.atlas-muenchen.com)